



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	100-350	10-25	Stahl	Stahl
Kugel	100-350	10-25	Stahl, hartverchromt	Stahl, hartverchromt
Dichtungen	100-350	10-25	Polyamid	PTFE

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:  
DUH L XXX.XXX / Typ (1 o. 2)**



- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.
- Lieferung auf Wunsch mit Befestigungsplatte.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Anschlussart	DN	AD Rohr	PN		D	i	L	B	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	H	S	R	SW 1	Gew. 1	Baureihen-Bezeichnung	
			Polyamid - bar	PTFE - bar													
2	Für Rohrverschraubung leichte Reihe, DIN 2353	10	12	250*	100	M 18 x 1,5	11	80	30	35	15	51	36	90	8	0,5	DUH L 250.210
		12	15	250*	100	M 22 x 1,5	12	96	35	45	18	66	40	130	10	0,9	DUH L 250.212
		16	18	160*	100	M 26 x 1,5	12	105	40	50	21,5	68	42	130	10	1,1	DUH L 160.216
		20	22	160*	100	M 30 x 2	14	110	45	55	24	77	47	180	10	1,4	DUH L 160.220
		25	28	100*	100	M 36 x 2	14	120	55	65	30,5	82	52	180	12	2,3	DUH L 100.225
3	Für Rohrverschraubung schwere Reihe, DIN 2353	10	14	350	100	M 22 x 1,5	14	80	30	35	15	51	39	90	8	0,5	DUH L 350.310
		12	16	350	100	M 24 x 1,5	14	96	35	45	18	66	42	130	10	0,9	DUH L 350.312
		16	20	350	100	M 30 x 2	16	105	40	50	21,5	68	46	130	10	1,1	DUH L 350.316
		20	25	315	100	M 36 x 2	18	110	45	55	24	77	51	180	10	1,4	DUH L 315.320
		25	30	250*	100	M 42 x 2	20	120	55	65	30,5	82	58	180	12	2,3	DUH L 250.325
7	Rohrinnengewinde DIN ISO 228/1	10	-	350	100	G 3/8	12,5	60	30	35	15	51	33	90	8	0,5	DUH L 350.710
		12	-	350	100	G 1/2	15	75	35	45	18	66	37	100	10	0,8	DUH L 350.712
		16	-	350	100	G 1/2	15	75	40	50	21,5	68	40	130	10	1,0	DUH L 350.716
		20	-	315	100	G 3/4	18	80	45	55	24	77	46	180	10	1,3	DUH L 315.720
		25	-	315	100	G 1	20	90	55	65	30,5	82	53	180	12	2,2	DUH L 315.725

\* Druckstufe der Rohrverschraubung