



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	25	8-25	Stahl	Stahl
Kugel	25	8-25	Messing	Stahl, hartverchromt
Dichtungen	25	8-25	PTFE	PTFE
O-Ringe	25	8-25	NBR	FPM

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:  
KSL V 025.XXX / Typ (1 o. 2)**

Anschlussart	DN	PN	D	s	L	L <sub>1</sub>	SW	SW <sub>2</sub>	H	R	SW <sub>1</sub>	Gew.	Baureihen- Bezeichnung
	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Anschweißenden DIN 3239 Teil 1	8	25	15	2,3	180	74	24	27	44	60	8	0,4	KSL V 025.008
	10	25	17,2	2,3	180	76	30	32	51	90	8	0,6	KSL V 025.010
	12	25	17,2	2,3	200	96	36	32	55	100	10	0,8	KSL V 025.012
	15	25	21,3	2,6	205	102	41	36	68	130	10	0,9	KSL V 025.015
	20	25	26,9	3,2	210	105	46	41	70	130	10	1,2	KSL V 025.020
	25	25	33,7	3,2	225	120	55	50	82	180	12	1,7	KSL V 025.025



- Auch als Fernwärmeausführung erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren Fernwärme-katalog.
- Optional mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang
- Sonderausführungen auf Anfrage.