



BBS/DUF

DREIWEGE-UMSCHALT- KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS

DN 50-100 | PN 10-40

WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-40	50-100	Stahl	Stahl
Kugel	10-40	50-100	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-40	50-100	NBR	PTFE

Bitte Best. Nr. und Typ angeben:
DUF (T o. L) XXX.XXX

INFORMATIONEN

3-Wege-Kugelhahn mit Flanschen

/// Negative Überdeckung (keine Nullstellung)

/// Flanschanschlussmaße DIN 2501 Blatt 1

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

OPTIONEN

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.

/// Sonderausführungen auf Anfrage

Schema T Schema L



Best Nr
DUF T
+ ↓



Best Nr
DUF L
+ ↓

	DN (mm)	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	g (mm)	K (mm)	b (mm)	z (mm)	d (mm)	H (mm)	R (mm)	SW1 (mm)	Gew (mm)	Best Nr DUF T + ↓	Best Nr DUF L + ↓
PN 10-16 Glatte Dichtleiste	50	16	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	016050	016050
	65	16	290	145	185	122	145	22	4	18	155	500	22	47,0	016065	016065
	80	16	310	155	200	138	160	20	8	18	185	600	32	63,0	016080	016080
PN 25 Glatte Dichtleiste	100	16	350	175	220	158	180	20	8	18	195	600	32	84,0	016100	016100
	50	25	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	025050	025050
PN 25 Glatte Dichtleiste	65	25	290	145	185	122	145	22	8	18	155	500	22	47,0	025065	025065
	50	40	230	115	165	102	125	20	4	18	145	500	22	35,0	040050	040050
PN 40 Glatte Dichtleiste																

